



Sistema multiparamétrico portátil inalámbrico **H-500 CO-PILOT**

Las emergencias pueden ocurrir en cualquier lugar y las mediciones poco confiables dejan a todos expuestos. Debe poder confiar en las herramientas que utiliza para poder concentrarse en las vidas que dependen de usted. Presentamos el sistema multiparamétrico portátil inalámbrico CO-Pilot™ de Nonin para medir de manera confiable COHb, MetHb, SpO₂, frecuencia cardíaca y rSO₂ incluso en las condiciones más difíciles. Así que puede confiar en lo que tiene en sus manos.

- Lecturas precisas de COHb y SpO₂ en presencia de hipoxia e intoxicación por CO.
- Cumple o supera las normas ISO EMS para dispositivos médicos.
- Acepta sensores Nonin SpO₂, rSO₂ y de múltiples parámetros SenSmart.
- El sensor probado y duradero puede medir SpO₂, frecuencia cardíaca, COHb y MetHb simultáneamente.
- Transmite de forma inalámbrica las lecturas del paciente desde el sensor a la pantalla a una distancia de hasta 30 pies (10 m).
- La pantalla muestra múltiples parámetros junto con una forma de onda pletismográfica.
- Sistema portátil con pantalla y procesador de señal pre-emparejados.
- El sistema también puede monitorear el rSO₂ durante la reanimación, ECMO o transportes anestesiados.
- La carga completa de la batería proporciona hasta 10 horas de tiempo de funcionamiento.

N-COPILOT. MULTIPARAMÉTRICO PULSI COOXIMETRO NONIN CO-PILOT - cooximetría, SpO₂ (pulsioximetría), Pulso periférico, COHb (Carboxihemoglobina), MetHb (Metahemoglobina) y Rso2 (Oximetría cerebral)