

Espirómetro DATOSPIR

TOUCH

- **Dimensiones:** 195 x 270 x 100 mm.
- **Peso (sin batería ni accesorios):** 1,25 kg.
- **Pantalla:** 640 x 480 píxeles y 5,7 pulgadas
- **Impresora:** Térmica y gráfica de 112 mm.
- **Batería recargable:** Ni-Mh 9,6V > 2000 mAh. Autonomía de 1.5h aprox.
- **Alimentación:** 100 a 240V, 50 a 60Hz
- **Potencia:** 30W

07054. Espirómetro DATOSPIR TOUCH



Espirómetro DATOSPIR

MICRO

- Transductor de flujo: turbina.
- Duración máxima y número de maniobras: FVC: 25s (5curvas); VC: 45s (5 curvas); MVV: 15s (5 curvas).
- Condiciones de trabajo (temperatura y humedad): 10-40° C, menor que 75% sin condensación (ATS/ERS).
- Alimentación: baterías de 1.5V (alcalinas) o baterías de 1.2 NiMh (>2200mAh recomendado).
- Potencia: inferior a 400 mW.
- Dimensiones: 153.5x80x52 mm.
- Peso: 250g.
- Funcionamiento de acuerdo con recomendaciones 2005 ERS/ATS.

Espirómetro DATOSPIR MICRO



Espirómetro BASIC+MIR S

SPIROBANK II

- Espirómetro Spirobank II Basic
- Sistema de semáforo facilita la pruebas de evaluación útil en las terapias del abandono del tabaco (comprobación la edad pulmonar estimada)
- Funciona con batería (funcionamiento de aprox. 40 horas con una sola carga)
- Memoria interna para 10.000 espirometrías
- Transferencia de datos a través de USB
- Pantalla de alta resolución de 160 x 80 píxeles y retroiluminación
- Visualización de los resultados y de las curvas directamente en la pantalla
- Teclado de membrana de 6 botones
- Comparación de pre- y post-broncodilatadores
- Dimensiones: 16 x 5,5 x 2,5 cm
- Peso aprox. 140 g
- Incluye software WinspiroPRO

AB-680911021. Espirómetro SPIROBANK II Basic+MIR S

