



Tensiómetro RIESTER MINIMUS II

1 SALIDA

- Tensiómetro aneroide Riester Minimus II tipo cuchara de una salida.
- Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo, robusto y fácil de manejar.
- Resistente carcasa metálica, con anillo metálico, protegida contra la corrosión.
- Pera de látex con válvula de purga cromada. Base de válvula metálica.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Mango de cuchara de acero inoxidable. Máxima tolerancia de error ± 3 mmHg.
- Incluye estuche con cremallera y brazal para adulto.

TA-301072

Tensiómetro RIESTER MINIMUS II

2 SALIDAS

Base de válvula metálica / Válvula de purga de aire de precisión con ajuste fino y prácticamente sin desgaste / El microfiltro protege la válvula de escape de aire y el sistema de medición / Empuñadura en forma de cuchara de acero inoxidable / Diafragma de cobre-berilio especialmente templado que casi no envejece / Conector metálico para cambios de puños sencillos y rápidos / Capacidad de carga de presión del diafragma de hasta 600 mmHg / Tolerancia de error máxima ± 3 mmHg / Escala lineal de aluminio $\varnothing 49$ mm, fácilmente legible hasta 300 mmHg / Incluye funda de vinilo con cremallera.

TA-301079



RIESTER E-MEGA blanco

1 SALIDA

Inflado rápido del brazalete con diseño en forma de cuchara / Precisión duradera con membrana de cobre-berilio hasta 600mmHg / Brazalete fácil de desinfectar y lavar / Válvula de purga sin desgaste y de ajuste fino / Escala grande de $\varnothing 63$ mm para mejor lectura / Superficie pulida y fácil de desinfectar / Tolerancia de errores de ± 2 mmHg / Microfiltros que protegen válvula y sistema de medición / Modelos de 1 o 2 tubos con fácil conexión / Libre de látex y carcasa de policarbonato / Incluye brazalete de una pieza y bolsa de vinilo con cremallera.

TA-701370

RIESTER E-MEGA blanco

2 SALIDAS

Inflado rápido del brazalete con diseño en forma de cuchara / Precisión duradera con membrana de cobre-berilio hasta 600mmHg / Brazalete fácil de desinfectar y lavar / Válvula de purga sin desgaste y de ajuste fino / Escala grande de $\varnothing 63$ mm para mejor lectura / Superficie pulida y fácil de desinfectar / Tolerancia de errores de ± 2 mmHg / Microfiltros que protegen válvula y sistema de medición / Modelos de 1 o 2 tubos con fácil conexión / Libre de látex y carcasa de policarbonato / Incluye brazalete de una pieza y bolsa de vinilo con cremallera.

TA-701371

